

Fiche technique

Riwax RS 02 Compound Medium

11001-1

Caractéristiques /Domaine d'utilisation

- Elimine rapidement les rayures avec une oxidation forte et donne un bel éclat. Idéal aussi pour repolir après ponçage à l'eau, grain de 1000 ou supérieur. Pour les véhicules de couleur sombre, repolir avec le Polish RS06. Application à la machine ou à main. Sans silicone.

Application

- Travaillez avec peu de produit sur la surface poncée à la machine à polir (1200-1600 tr/min. sur peinture fraîche), en utilisant une éponge à polir dure bleue humide ou une peau. Pour la peinture fraîche, ne pas mettre de pression. Pour les peintures anciennes, augmentez le nombre de tours/min. et la pression, renouvelez l'application de Compound RS01 forte si nécessaire. Continuez le traitement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de produit. Enlevez les résidus de polissage avec un chiffon microfibre.

Consignes

- Agiter avant utilisation. A protéger du froid. Ne pas utiliser au soleil. Stockage: de 4°C à 30°C.

Données produit

- Durée de conservation: 2 an après le remplissage
- Temp. De stockage: 4 - 30°C
- Viscosité: Visqueux
- Valeur de pH: non déterminé
- Densité: non déterminé
- Limite d'explosivité: inférieure: 0.6 Vol %
supérieure: 5.5 Vol %
- ADR: 3 (F1) Liquides inflammables
- UN-Nombre: UN1300

Phrases H / P

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.
- P210 Tenir à l'écart de la chaleur /des étincelles /des flammes nues /des surfaces chaudes. — Ne pas fumer.
- P280 Porter des gants de protection /des vêtements de protection /un équipement de protection.
- P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P303+P361+P353
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
- P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/ régionale/ nationale/ internationale.

Autres mesures de sécurité au travail

- Lunettes de protection recommandées pour le transvasement.



Indications pour l'élimination

- Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.
- Evacuation conformément aux prescriptions légales.

Conditionnement

- Grandeur de récipient: 1 kg

Informations complémentaires sur Internet à l'adresse:

www.riwax.com