

Fiche technique

Riwax RS 06 Polish

11003-1

Caractéristiques /Domaine d'utilisation

- Nettoie et élimine les rayures légères, donne un éclat en profondeur. Convient également pour enlever les traces fines. Pour la préparation rapide des bateaux. Peut aussi être utilisé sur le Plexiglas et le verre acrylique. Sans silicone.

Phrases H / P

- EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Application

- Applique une petite quantité de produit sur la peau de mouton, une éponge à polir blanche ou noir et traiter la surface à la machine à polir (1200-1600 tr/min.). Enlever les résidus de polissage avec un chiffon en microfibre. A conseiller pour une finition parfaite: protéger avec le Star Finish RS08 et lustrer avec un machon en microfibre sur une éponge à polir noire.

Autres mesures de sécurité au travail

- Lunettes de protection recommandées pour le transvasement.



Consignes

- Agiter avant utilisation. A protéger du froid. Ne pas utiliser au soleil. Stockage: de 4°C à 30°C.

Indications pour l'élimination

- De petites quantités peuvent être mises en décharge avec les ordures ménagères.
- Evacuation conformément aux prescriptions légales.

Données produit

- Durée de conservation: 2 an après le remplissage
- Temp. De stockage: 4 - 30°C
- Viscosité: Visqueux
- Valeur de pH: non déterminé
- Densité à 20°C: non déterminé
- Limite d'explosivité: inférieure: 0.5 Vol %
supérieure: 8.0 Vol %
- ADR: néant

Conditionnement

- Grandeur de récipient: 1 kg

Informations complémentaires sur Internet à l'adresse:
www.riwax.com