

Fiche technique

Riwax RS 10 Hard Wax

11005-1

Caractéristiques /Domaine d'utilisation

- High-Tech Gel-Coat Protector. Effet de conservation longue durée avec brillant profond. Application à la machine à polir ou à la main. Cette protection tient plusieurs mois et donne un brillant profond. Pas de farinage sur le plastique.

Application

- Utilisation avec Orbital Polisher (machine excentrique). Appliquez une petite quantité de Hard Wax RS10 sur une éponge à polir noire et polissez, puis lustrez avec un machon en microfiber sur éponge à polir.

Consignes

- Agiter avant utilisation. A protéger du froid. Ne pas utiliser au soleil.
- Stockage: de 4°C à 30°C.

Données produit

- Durée de conservation: 2 an après le remplissage
- Temp. De stockage: 4 - 30°C
- Viscosité: liquide
- Valeur de pH: non déterminé
- Densité: non déterminé
- Limite d'explosivité: inférieure: 0.5 Vol %
supérieure: 8.0 Vol %
- ADR: néant

Phrases H / P

- EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Autres mesures de sécurité au travail

- Lunettes de protection recommandées pour le transvasement.



Indications pour l'élimination

- De petites quantités peuvent être mises en décharge avec les ordures ménagères.
- Evacuation conformément aux prescriptions légales.

Conditionnement

- Grandeur de récipient: 1 kg

Informations complémentaires sur Internet à l'adresse:

www.riwax.com