

Fiche technique

Riwax White Paste RS

11021-1

Caractéristiques /Domaine d'utilisation

- Pâte abrasive à grain moyen à base de cire, à appliquer à la main ou à la machine. Elle permet de repolir toutes les laques. Grâce à cette pâte, la surface de la laque devient extrafine. Enlève également les traces de polissage au papier 1000.

Application

- Enduire des surfaces de pâte à polir blanche et bien travailler en appuyant.

Consignes

- Agiter avant utilisation. A protéger du froid. Ne pas utiliser au soleil. Stockage: de 4°C à 30°C.

Données produit

- Durée de conservation: 2 an après le remplissage
- Temp. De stockage: 4 - 30°C
- Viscosité: Visqueux
- Valeur de pH: non déterminé
- Densité à 20°C: 1.28 g/cm³
- Limite d'explosivité: inférieure: 0.5 Vol %
supérieure: 8.0 Vol %
- ADR: néant

Phrases H / P

- EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Autres mesures de sécurité au travail

- Lunettes de protection recommandées pour le transvasement.



Indications pour l'élimination

- De petites quantités peuvent être mises en décharge avec les ordures ménagères.
- Evacuation conformément aux prescriptions légales.

Conditionnement

- Grandeur de récipient: 1 kg

Informations complémentaires sur Internet à l'adresse:
www.riwax.com