



DIESEL SYSTEM CLEAN

Nettoyant du circuit d'injection Diesel
Additif à ajouter au gasoil

UTILISATIONS

MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN s'utilise dans tous types de moteurs Diesel, injection directe ou indirecte, atmosphérique ou turbo, avec ou sans pot catalytique. MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN permet de nettoyer efficacement les salissures et encrassements inhérents au fonctionnement dans les systèmes d'alimentation en gasoil du moteur :

- condensation dans l'ensemble du système d'alimentation
- gommages se produisant dans la pompe d'injection
- encrassement des injecteurs
- encrassement des chambres de combustion et des soupapes d'admission

MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN assure une parfaite lubrification durant la phase de nettoyage et empêche le dépôt des micros particules décollées. De plus, l'oxydation du gasoil ainsi que la formation de micro-organismes est évitée.

PERFORMANCES

Un système d'alimentation propre est une condition nécessaire pour un fonctionnement optimal du moteur (bonne combustion). MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN permet donc de :

- nettoyer la pompe et les injecteurs (pour une meilleure pulvérisation du gasoil)
- éviter la formation de dépôts et vernis sur les soupapes d'admission et dans la chambre de combustion
- disperser l'eau de condensation afin d'éviter toute oxydation du système d'injection

Une utilisation régulière vous assurera :

- des démarrages à froid facilités
- des économies de carburant
- des performances moteur optimales
- une réduction des émissions de polluants à l'échappement (fumée, suies...) (recommandé avant le Contrôle Technique)
- une meilleure durée de vie de l'injection et du pot catalytique

CONSEILS D'UTILISATION

Une dose de DIESEL SYSTEM CLEAN s'ajoute directement dans le réservoir avant de faire le plein de gasoil, régulièrement, en fonction de l'utilisation (rapprocher les intervalles en circulation urbaine). Le système d'alimentation sera alors complètement nettoyé, du réservoir à la chambre de combustion. Une dose est suffisante pour des réservoirs jusqu'à 60 litres. Dans le cas de réservoir plus important, il faut doser DIESEL SYSTEM CLEAN à 0.50% (200:1). Ne pas dépasser la dose prescrite. Si nécessaire, faire 2 traitements successifs.

Traitement curatif : à utiliser pur en se branchant sur le système d'alimentation grâce au kit d'adaptation.

PROPRIETES

Couleur		Jaune
Densité à 20°C	NF T 60 101	0.824
Point éclair	NF T 60 118	40°C

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79 - Site Web : www.motul.fr