



CHAUFFAGE INTÉGRÉ
Film chauffant pour une utilisation jusqu'à -20°C



BATTERIE EXTERNE
S'installe sous le châssis pour garder votre espace intérieur utile



HAUTE PERFORMANCE
Technologie à cellules Lithium LIFEPO4



SÉCURISÉE
Certifiée IP67 et double connectique 100% étanche



COMMUNICANTE
Équipée d'une prise BUSCAN pour se connecter à un afficheur filaire déporté

L'ESPACE INTÉRIEUR PRÉSERVÉ AU BÉNÉFICE D'UNE PLUS GRANDE RÉSERVE D'ÉNERGIE !

Avec les batteries sous-châssis EZA Offboard, profitez d'importantes réserves d'énergie en caissons suspendus et étanches.

En modèle spécial fourgon d'une capacité de 200A ou encore en version Camping-car 400A, privilégiez le confort absolu et alimentez tous vos besoins à l'étape sans vous soucier de l'autonomie.

L'ENERG-CH est une batterie Lithium LIFEPO4 100% étanche et certifiée IP67 qui a été développée avec des composants permettant de répondre à la norme IP67 afin de garantir une étanchéité parfaite à l'eau, à la boue et à la poussière.

Elle intègre également un film chauffant pour lui permettre de se recharger par des températures basses jusqu'à -20°C. Les batteries disposent d'un module Bluetooth et sont livrées avec un écran LCD déporté avec un câble d'une longueur de 8 mètres pour une installation de l'afficheur facile à l'intérieur du véhicule.



CARACTERISTIQUES PRODUIT	12V 200A 496323	24V 200A 496248	12V 400A 496249
TECHNOLOGIE	LiFePo4		
TYPE DE CELLULE	PRISMATIQUE		
CAPACITE	200 Ah	200 Ah	400 Ah
BMS INTEGRE	OUI		
TENSION NOMINALE	12,8V		
TENSION FIN DE CHARGE	14,6V		
AUTODECHARGE A VIDE	<15%/AN		
SEUIL DE COUPURE EN DECHARGE	11V		
COURANT DE DECHARGE MAXI EN CONTINU	240A/2880W	130A/3120W	240A/2880W
COURANT DE DECHARGE MAXI EN PIC (3 Sec.)	400A/4800W	300A/7200W	400A/4800W
COURANT DE CHARGE MAXI RECOMMANDE	100A	100A	100A
TEMPERATURE OPERATIONNELLE EN DECHARGE	-20°C / +60°C		
TEMPERATURE OPERATIONNELLE EN CHARGE	0°C / +60°C		
MODE DE COMMUNICATION	FILAIRE AVEC AFFICHEUR LCD		
MISE EN PARALLELE	MAXI 4 UNITES		
MONTAGE EN SERIE	NON		
POSITION/FIXATION AUTORISÉE	DEBOUT		
TYPE D'INSTALLATION	EXTÉRIEURE / RECHAUFFAGE DES CELLULES INTEGRÉ		
CASING	MÉTAL		
TYPE COSSE	M6		
COUPE CIRCUIT	INTÉGRÉ		
NOMBRE DE CYCLES	2500 à 5000 CYCLES*		
DIMENSIONS EN MM PRODUIT (L x l x H)	302*372*200	550*405*200	550*405*200
POIDS NET	26KG	50KG	50KG
LIVRÉ AVEC	Ecran LCD déporté avec câble 8m, câblage connecteurs M6 IP67		
FORMAT NORME EN (L0-L1-L2-L3-L4-L5)	L1	-	-
GARANTIE	2 ANS	2 ANS	2 ANS

* Le nombre de cycles varie en fonction de l'utilisation du produit.

DONNEES REFERENCEMENT & LOGISTIQUE	12V 200A 496323	24V 200A 496248	12V 400A 496249
CODE EAN	3700628272045	3663970001193	3663970000974
CODE DOUANIER	8507600090		
ORIGINE FOURNISSEUR	CHINE		
DIMENSIONS EN MM PRODUIT EMBALLE (L x l x H)	392 x 462 x 290mm	650 x 500 x 300mm	650 x 500 x 300mm
PACKAGING	BROWN CARTON		
POIDS BRUT (KG)	28	52	52
QTE CARTON	1	1	1
QTE / MASTER CARTON / POIDS BRUT	1	1	1
QTE PALETTE/POIDS BRUT	36 / 1025KG	18 / 950KG	18 / 950KG
QTE CT /20	-	-	-



Les batteries sont livrées avec un écran LCD déporté avec un câble d'une longueur de 8 mètres pour une installation de l'afficheur facile à l'intérieur du véhicule.

Pour accéder à la version digitale, scannez ce QR Code.



Besoin d'un conseil ?
Contactez la Hotline EZA au +33 (0)4 68 44 16 24



Tous nos produits sont **Garantis 24 Mois**



Le site internet **www.eza.fr**